

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SUPRA

Los grupos diesel de la gama SUPRA para camiones combinan unas grandes prestaciones y fiabilidad con los niveles de ruido más bajos en su categoría.

► **Funcionamiento extremadamente silencioso**, que permite su

utilización en zonas urbanas donde debe limitarse el nivel de ruido

► **Fiabilidad excepcional**, para una mejor protección de los productos

► **Mayor accesibilidad**, para un mantenimiento rápido, costes reducidos y mayor seguridad



SUPRA 950 – hasta 90 m³

SUPRA 850 – hasta 77 m³

SUPRA 750 – hasta 66 m³

SUPRA 550 – hasta 53 m³

SUPRA 450 – hasta 41 m³

Modelo T

Refrigerante HFC R404A
 Motor diesel tri-Vortex
 Motor eléctrico
 Alargador toma de red eléctrica
 Kit de insonorización
 Sistema automático de calefacción y de descarche por gas caliente
 Descarche manual
 Manómetro de aceite de acceso directo
 Correa Poly-V (solo SUPRA 450)
 Indicador luminoso nivel de humedad
 Dos ventanillas para el control del nivel del refrigerante
 Filtros de aire seco, combustible y aceite
 Puerta lateral motor
 Alternador 70 A, 12 V
 Accesorios (bomba eléctrica de gasóleo, tubos de gasóleo, cables de batería)
 Sistema de mando con microprocesador EasyCOLD®:

► **Mayor facilidad de utilización**, gracias al microprocesador EasyCOLD®.

También existe en versión SUPRA Nordic para funcionar eficazmente en condiciones de temperatura ambiente extremadamente baja.

Start/stop automático
 Indicadores visuales para: refrigeración - calentamiento - descarche - arranque automático - temperatura
 Intervalo de descarche programable
 Tensión de batería
 Arranque diesel automático
 Mando cabina con: Autodiagnóstico
 Retroiluminación del mando cabina y de las teclas que permiten programar y parametrar la unidad

Dispositivos de seguridad

Protección térmica del motor eléctrico
 Protección contra cortocircuitos en el motor eléctrico
 Protección contra temperatura elevada del líquido de refrigeración
 Protección nivel de aceite del motor insuficiente
 Presostato presión del refrigerante baja / elevada
 Limitador de presión en recipiente del líquido refrigerante
 Rejilla de protección superior para proteger de la lluvia y de la nieve

Modelo S

Versión sin kit de insonorización

Modelo X Silent:

Accesorios adicionales

(Solo 950, 850 & 750)

Sistema ultra-silencioso con identificador y eliminador de ruidos desde la fuente

Accesorios

Batería
 Portabatería
 Depósito de combustible 90/200 l
 Sonda de salida del aire que impide el escorchado superficial
 Inversor de fase automático
 Filtro de aceite by-pass
 Alargador para cambio de aceite
 Tubo de desagüe adicional
 Calentador de gasóleo
 Panel de mandos remoto con cable alargador
 DataCOLD 250 o 500

	■ Capacidad de refrigeración (vatios)				■ Caudal del aire (m ³ /h)
	Ruta		Red eléctrica		
	0 °C/+30°C	- 20 °C/+30°C	0 °C/+30°C	- 20 °C/+30°C	
SUPRA 950	10770	6450	10030	6190	2700
SUPRA 850	7810	4910	6360	4270	2500
SUPRA 750	6780	3800	5810	3050	2250
SUPRA 550	5490	3240	4520	2790	2250
SUPRA 450	4470	2580	3590	2200	1610

	■ Peso (kg)			■ Medidas (mm)	■ Abertura necesaria (mm)
	T	S	X		
SUPRA 950	599	596	603	1995 x 940 x 699	1245 x 350
SUPRA 850	464	461	466	1823 x 856 x 644	1245 x 350
SUPRA 750	432	429	437	1823 x 856 x 644	1245 x 310
SUPRA 550	394	391	–	1823 x 791 x 570	1245 x 310
SUPRA 450	343	340	–	1823 x 791 x 570	800 x 345



Nuestra empresa, preocupada por mejorar la calidad de su servicio, se reserva el derecho de hacer, sin aviso previo, las modificaciones necesarias en los productos que fabrica.



500 estaciones de servicio Carrier en Europa, Rusia, Oriente Medio y Africa.



Carrier

A United Technologies Company

Carrier Transicold Europe S.C.S.
 10, boulevard de l'Oise
 F-95031 Cergy Pontoise Cedex
 Tel.: +33 (0)1 34 43 48 00
 Fax: +33 (0)1 34 43 48 48
 www.carrier-transicold-europe.com